



# Premium Mat

Peinture murale intérieure, mate , très facile à nettoyer.

## Description de produit

Domaine d'utilisation	Pour une finition murale lisse, facile à nettoyer, résistant au frottement et gardant la structure. Très appropriée pour les finitions, soumises à des charges élevées comme sur les fibres de verre Capaver.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ émission minimale</li> <li>■ diluable à l'eau</li> <li>■ respectueux de l'environnement et de faible odeur</li> <li>■ abrasion humide classe 1</li> <li>■ pouvoir couvrant classe 1</li> <li>■ très bonne adhérence</li> <li>■ ne jaunit pas</li> <li>■ garde la structure</li> <li>■ résistant aux désinfectants diluables à l'eau</li> <li>■ application facile</li> </ul>
Matériau de base	100% acrylique pure
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Standard et ColorExpress:</b></li> <li>1.25L, 2.5L, 5L, 10 litres</li> </ul>
Teintes	<p>Blanc (Bioxide de titane)</p> <p>Capatex Ultra peut être mise à la teinte avec AVA- ou Alpinacolor. Pour empêcher les différences de teintes, mélanger la quantité nécessaire totale en une seule fois. A l'achat d'au moins 100 litres en une teinte, on peut livrer d'usine.</p> <p>Le blanc est également la base 1 pour le système ColorExpress. Capatex Ultra peut être teinté à la machine avec le système Color Express selon Caparol 3D et beaucoup d'autres collections.</p> <p>Les teintes brillantes, intensives, comme p.e. le jaune, le rouge et l'orange ont un pouvoir couvrant limité. Pour ces teintes il vaut mieux d'appliquer une couche de fond couvrant pastelle, basé sur le blanc. Une deuxième couche peut être nécessaire.</p> <p><b>Inaltérable selon BFS nr. 26:</b>            Classe: A            Groupe: 1 tot 3, selon la teinte</p>
Degré de brillance	Mat: 4.9 GU/60° - 2.8 GU/85°
Stockage	Au frais et à l'abri du gel.



Données techniques

Conforme DIN EN 1062

- Granulométrie maximale: 100 µm, S<sub>1</sub>
- Densité: env. 1,13 g/cm<sup>3</sup>
- Granulométrie maximale: 53% en poids.
- Epaisseur du film sec: 50–100 µm, E<sub>2</sub>

Approprié conforme  
Information Technique Nr. 606

intérieur 1	intérieur 2	intérieur 3	extérieur 1	extérieur 2
+	+	+	-	-
(–) impropre / (○) partiellement approprié / (+) approprié				

## Application

Supports appropriés

Les supports doivent être propres, secs et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.

Préparation du support

### Enduits minéraux

Peindre les enduits solides, normalement absorbants sans préparation. Imprégner les couches d'enduit rugueuses-poreuses, sablantes et absorbantes avec CapaTex Fix.

### Enduits à chaux et de projection

Appliquer une couche de fond avec Premium Primer/CapaPrim Decor. Poncer les laitances éventuelles sur les enduits à chaux; Dépoussiérer et appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Plaques de plâtre

Sur les plaques absorbantes appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix ou Caparol-Tiefgrund TB. Sur les plaques lisses étanches appliquer une couche de fond avec Premium Primer ou CapaPrim Decor .

### Plaques de plâtre enrobées de carton

Poncer les aspérités. Dépoussiérer la surface. Renforcer les réparations d'enduit friables avec Caparol-Tiefgrund TB. Appliquer une couche de fond avec Premium Primer/CapaPrim decor ou CapaTex Fix .

Sur les plaques contenant des substances décolorantes, hydrosolubles, appliquer une couche d'imprégnation avec IsoGrund Ultra.

### Béton

Éliminer les résidus éventuels de produit de décoffrage.

### Béton cellulaire

Appliquer une couche de fond avec Capaplex, dilué à l'eau 1:3.

### Briques silico-calcaire ou brique en terre cuite

Peindre sans préparation.

### Couches bien adhérentes

Peindre les surfaces mates, moyennement absorbant sans préparation. Rendre rugueux les surfaces brillantes et les couches de laque et appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer.

### Couches mal adhérentes

Enlever les couches mal adhérentes. Appliquer une couche de fond avec CapaSil Primer sur support lisse et faiblement absorbant. Sur subjectiles poreux, absorbants ou pulvérulents, appliquer une couche de fond avec CapaTex Fix. Enlever les couches de peintures minérales mal adhérentes mécaniquement et dépoussiérer le support. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

### Détrempes

Laver complètement. Appliquer une couche de fond avec Caparol-Tiefgrund TB.

**Papier ingrain, papier-peint à relief ou décoratif, sans peintures**

Peindre sans préparation.

**Papier mal adhérent**

Enlever complètement. enlever les résidus de maculature et de colle. Imprégner avec Caparol-Tiefgrund TB.

**Surfaces atteint de moisissures**

Bien nettoyer à l'eau et laisser sécher.

**Papier ingrain, papier-peint à relief ou de graisse**

Bien nettoyer les surfaces. Appliquer une couche de fond avec IsoGrund Ultra.

**Petites réfections**

Réparer de petites réfections dans des supports minéraux avec Caparol-Akkordspachtel. suivant les prescriptions d'emploi, et, si nécessaire, imprégner le support de nouveau.

Méthode d'application

Appliquer Premium Mat à la brosse, ou rouleau ou à l'airless.

**Airless:**

angle 50°

gicleur 0,017-0,021"

pression 150-180 bar

Nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Système de couches

**Couche de fond et/ou intermédiaire**

Avec Premium Mat, dilué à l'eau 10% au maximum.

**Couche de finition**

Avec Premium Mat, dilué à l'eau 5% au maximum.

Consommation

Env. 100 ml/m<sup>2</sup> par couche sur un support lisse et régulièrement absorbant. Sur support rugueux relativement plus.

Conditions d'emploi

+ 10 °C pour le support et la température ambiante à l'emploi et le séchage.

Séchage/Temps de séchage

A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, la couche de peinture est sèche et recouvrable après 4 – 6 heures. Sec à coeur et adhérent après env. 3 jours. A des températures plus basses et un taux d'humidité de l'air plus élevé, le temps de séchage sera plus long.

Nettoyage des outils

Immédiatement après l'emploi à l'eau.

Remarque

Pour éviter des reprises, travailler mouillé-dans-mouillé sans pauses.

## Conseil

Indications de danger / Conseils de sécurité (réglementation en vigueur lors de l'impression)

**Conforme directive EU**  
**Uniquement pour l'application professionnelle**

Garder hors de portée des enfants.  
 ne pas respirer les brumes.  
 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.  
 Prendre des mesures appropriées pour éviter la distribution dans l'environnement.

Contient: methylchloroisothiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone.  
 Peut en cas d'ingestion accidentelle, consultez le Poisoncentre 070/245 245.

Elimination des déchets

Laisser sécher les restes et présenter avec l'emballage au parc à conteneurs.

Valeur limite UE de COV

la valeur limite de ce produit (cat. A/a) est max. 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum. 3 g/l COV.

Code produit peintures et laques

M-DF01

Centre Service Clients

DAW Belgium  
 Koeltorenlaan 2  
 3550 Heusden-Zolder  
 Belgium

Tel: +32 11 60 56 30  
 Fax: +32 11 52 56 07  
 E-mail: [info-tech@caparol.be](mailto:info-tech@caparol.be)  
[www. Caparol.be](http://www.Caparol.be)

**Information technique - Edition: 10-2016**

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.  
 A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur [www.caparol.be](http://www.caparol.be).